

## LÍNEA OBRA

### LATEX ACRÍLICO EXTERIOR

(Blanco y Colores)

#### **Características Generales:**

Pintura de tipo látex al agua, formulada en base a un copolímero acrílico, de terminación mate cubriente y elevada porosidad para evitar la condensación de humedad ambiental.

Diseñada para su aplicación sobre paredes interiores, exteriores y cielorrasos, presenta buen poder cubriente y blancura, buena nivelación, resistencia al frote en seco, rápido secado y fácil aplicación que evita el salpicado típico de la cal, la cual sustituye con grandes ventajas.

Su alta porosidad evita los problemas de condensación típicos de superficies selladas, por lo que resulta muy útil en cocinas y baños tanto en cielorrasos como en paredes por encima de la línea de azulejos o cerámicas.

Su carácter antihongo resulta ideal para aquellas zonas propensas a su desarrollo, (debido a las características ambientales), actuando como agente preventivo sobre superficies convenientemente preparadas.

#### **Aplicación, Secado y Rendimiento:**

Se aplica a pincel, rodillo de lana de pelo corto o similares en forma preferente, evitando usar rodillos de espuma de poliuretano debido a la indeseable formación de espuma que afecta la terminación de la capa de pintura.

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca y libre de polvillo.

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al finalizar el mismo.

La pintura presenta una elevada consistencia que “ayuda” a evitar “chorreos” o “salpicaduras” en su aplicación.

Puede diluirse con un 5-10% de agua en la primera mano para facilitar la operación, las manos siguientes se deben aplicar puras.

Seca al tacto en 1-2 horas a 25 o C y es posible aplicar una mano siguiente a las 3-4 horas según las condiciones ambientales.

Se recomienda que sobre superficies nuevas selladas aplicar como mínimo dos manos para obtener un cubritivo y un espesor de película adecuado, cuidando que la aplicación no se efectúe a temperaturas inferiores a 5° C ni con humedades relativas mayores al 85 %.

El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y características de la superficie, su valor teórico es de 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

### Uso Recomendado:

Se destina a la protección y decoración de paredes exteriores de cualquier tipo:

- **Revoques, enduídos:** Aplicar previamente una mano de Sellador Pigmentado Génesis al agua, para uniformizar la absorción y lograr un alto cubritivo parejo, sin necesidad de costosas manos adicionales.

- **Yesos, superficies muy porosas:** Aplicar previamente una o dos manos de Sellador Pigmentado Génesis al agua, por las mismas razones anteriores.

No se recomienda su aplicación sobre superficies recubiertas con pinturas brillantes o lavables, (falta de adherencia, mala nivelación, descascamientos, etc.) y en caso de efectuarlo, deberá previamente lijarse en forma cuidadosa toda la superficie hasta lograr un aspecto mate parejo y libre de polvillo.