

## LÍNEA OBRA

### LATEX INTERIOR - EXTERIOR

(Blanco y Colores)

#### Características generales

Pintura tipo látex, formulada para la decoración de paredes interiores, exteriores y cielos rasos. Por su porosidad evita la condensación de humedad, lo cual es especialmente útil en baños y cocinas.

Sustituye con grandes ventajas a la cal debido a que presenta buenas terminaciones, resistentes al frote en seco y gran facilidad de aplicación, sin salpicaduras.

**Terminación:** Mate, cubriente.

**Empleo:** Mampostería interior-externo y cielos rasos. En cocinas y/o baños tiene buena utilidad en paredes por encima de la línea de los azulejos.

#### Rendimiento teórico:

De 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y de la superficie a pintar.

**Cantidad de manos:** Se debe aplicar como mínimo 2 manos.

#### Tiempo de secado a 25° C:

Película seca: 1 hora.

Repintado: 4 a 6 horas (segunda mano).

Se producen variaciones relacionadas con los cambios de temperatura y humedad relativa ambiente.

**Diluyente recomendado:** Agua. Hasta un máximo de un 10%

**Limpieza de herramientas:** Con agua y jabón.

**Modo de aplicación:** Pincel o rodillo de fibra corta.

