

## **LÍNEA OBRA**

### **RESINA PLASTIFICANTE AL AGUA**

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Auxiliar formulado sobre la base de un copolímero acrílico en dispersión acuosa, cuya función es la de brindar protección y una terminación brillante a una **Pintura Color Génesis**, la cual fue aplicada previamente sobre diversas superficies como pisos, tejas, revoques, yesos, hormigón, etc.

Presenta un aspecto fluido y lechoso, que al secar forma un film transparente, con alta tenacidad mecánica y resistencia a la alcalinidad presente en los materiales de construcción utilizados.

Por sus características proporciona múltiples ventajas:

- Resalta el brillo del color aplicado. El cual se puede regular según el grado de dilución del aplicador (rebajarlo) o aplicando sucesivas manos (resaltarlo)
- Protege el color asegurando una mayor durabilidad del mismo frente a la degradación provocada por los rayos UV y efectos climáticos como la lluvia y las altas humedades.
- Debido a su buena nivelación empareja las pequeñas imperfecciones superficiales proporcionando una terminación homogénea.
- Protección mecánica de la superficie
- Protección frente a la alcalinidad.

#### **APLICACIÓN SECADO Y RENDIMIENTO**

Se aplica a pincel o rodillo de pelo corto.

Es recomendable aplicar el producto en un pequeño sector de la superficie. Aplicar en principio una pincelada de prueba, sin diluir, esperar a que seque y observar el brillo final. En función del mismo se puede aplicar una segunda mano diluída si lo que se pretende es disminuir el brillo o en su defecto aplicar otra mano sin diluir si lo que se pretende es resaltarlo. Siempre esperar el tiempo de secado entre manos (1 a 2 horas) para tomar la decisión sobre el brillo final.

En virtud de lo anterior el rendimiento puede variar entre 8 a 18 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

Seca al tacto en 1-2 horas dependiendo de las condiciones ambientales, no debe pintarse por debajo de 5° C y con humedades relativas mayores al 85%.

La superficie donde se aplicará el producto debe estar seca, limpia, libre de hongos y grasitud.

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al finalizar el mismo.

## USO RECOMENDADO

- Para incrementar el brillo en pisos, tejas, frentes y/o fachadas, en paredes interiores y exteriores y sectores que se pretende resaltar.

## NOTA IMPORTANTE:

El producto es un auxiliar que proporciona una terminación sobre una pintura de terminación. En ningún caso debe tomarse **Resina Plastificante al Agua Génesis** como una pintura y aplicarse directamente sobre una superficie que no fue pintada.