

LÍNEA EUROMAX

LATEX ACRILICO INTERIOR / EXTERIOR - Anti hongos

Características generales

Pintura tipo látex, formulada para la decoración de paredes interiores, exteriores y cielos rasos. Por su porosidad evita la condensación de humedad, lo cual es especialmente útil en baños y cocinas.

Sustituye con grandes ventajas a la cal debido a que presenta buenas terminaciones, resistentes al frote en seco y gran facilidad de aplicación, sin salpicaduras.

Terminación: Mate, cubriente.

Empleo: Mampostería interior-externo y cielos rasos. En cocinas y/o baños tiene buena utilidad en paredes por encima de la línea de los azulejos.

Rendimiento teórico:

De 8 a 12 m² por litro y por mano.

El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y de la superficie a pintar.

Cantidad de manos: Se debe aplicar como mínimo 2 manos.

Tiempo de secado a 25° C:

Película seca: 1 hora.

Repintado: 4 a 6 horas (segunda mano).

Se producen variaciones relacionadas con los cambios de temperatura y humedad relativa ambiente.

Diluyente recomendado: Agua. Hasta un máximo de un 10%

Limpieza de herramientas: Con agua y jabón.

Modo de aplicación: Pincel o rodillo de fibra corta.