

LÍNEA OBRA

LATEX ACRILICO INTERIOR EXTERIOR LAVABLE

(Blanco y Colores)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pintura de tipo látex al agua, lavable, formulada en base a un copolímero acrílico en dispersión acuosa, de terminación mate cubriente.

APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Se aplica a pincel, rodillo de lana de pelo corto o similares en forma preferente, evitando usar rodillos de espuma de poliuretano debido a la indeseable formación de espuma que afecta la terminación de la capa de pintura.

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca y libre de polvillo.

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al finalizar el mismo.

La pintura presenta una elevada consistencia que “ayuda” a evitar “chorreos” o “salpicaduras” en su aplicación.

Puede diluirse con un 20% de agua como máximo en la primera mano para facilitar la operación, las manos siguientes se deben aplicar puras.

Seca al tacto en 1-2 horas a 25 o C y es posible aplicar una mano siguiente a las 3-4 horas según las condiciones ambientales.

Se recomienda que sobre superficies nuevas selladas aplicar como mínimo dos manos para obtener un cubritivo y un espesor de película adecuado, cuidando que la aplicación no se efectúe a temperaturas inferiores a 5° C ni con humedades relativas mayores al 85 %.

El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y características de la superficie, su valor teórico es de 8 a 12 m² por litro y por mano.

USO RECOMENDADO

Se destina a la protección y decoración de paredes interiores y exteriores de cualquier tipo:

Exteriores

Mampostería, revoques, hormigón, fibrocemento, ladrillos, bloques, etc.

Interiores

Mampostería, revoques, enduído, ladrillos, hormigón, yeso, espuma-plast, etc.

En estas zonas, debido a sus características, se destina a aquellas zonas más exigidas, por su alta resistencia al manoseo y lavados: pasajes, frisos, zonas de escaleras, etc.

No se recomienda como pintura de terminación en maderas exteriores.

No se recomienda su aplicación sobre superficies recubiertas con pinturas brillantes o lavables, (falta de adherencia, mala nivelación, descascaramientos, etc.) y en caso de efectuarlo, deberá previamente lijarse en forma cuidadosa toda la superficie hasta lograr un aspecto mate parejo y libre de polvillo.